



## Грунтовка "Глубокого проникновения"

### Описание:

#### Назначение

Используется для наружных и внутренних отделочных работ во всех типах зданий и сооружений (А–В), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Грунтовка глубокого проникновения предназначена для обеспечения лучшей адгезии наносимых материалов (красок, шпатлевок, плиточных клеев) к основам из штукатурки и кирпича, а также для придания прочности поверхностям и уменьшения расхода лакокрасочных материалов.

### Состав:

Вода, стирол-акриловая дисперсия, целевые добавки, антисептик.

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, прочной, не иметь загрязнений, масляных и тслаивающихся покрытий.

### Нанесение материала

Грунтовку наносят кистью, валиком или краскопультом при температуре от +5 до +30°C

### Ограничения

Грунтовка не предназначена для слабовпитывающих поверхностей покрытых плиткой, масляной краской, стальных поверхностей, а также для поверхностей имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.

### Упаковка и хранение

Грунтовку хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5 до +30° С. Грунтовка выдерживает до 5 циклов замораживания-размораживания без потери потребительских свойств.

### Приготовление раствора:

Продукт готов к нанесению.

### Основные характеристики

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Расход               | 100-200 мл/кв. м               |
| Температура хранения | от +5 до +30 гр. С             |
| Время высыхания      | до 1 часа                      |
| Срок хранения        | 12 месяцев с даты производства |